

EINBAUKÜHLVITRINE GREEN OR-80-55-E R290

steckerfertig, Temperaturklasse M2, für 2 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357500



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- Panorama-Isolierglasaufbau, rund, H in mm: 545, kundenseitig offen, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Drehtüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- Innenwanne, dicht verschweißt, H in mm: 217
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach untergebaut, Aggregat, herausziehbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Serienzubehör

- 1 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: Green OR-80-55-E R290

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 63,49

Energieverbrauch: 8,72 kWh/24h

Energieverbrauch: 3183 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw.



nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion
und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484357500

GTIN: 4063377170703

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 920 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 130 g

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,37 m²

Aufnahme (wahlweise): 2 x GN 1-1-150

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder
Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Isolierung: PUR-Hartschaum

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 191 kg

Nettogewicht: 150 kg

Anschlusswert Elektro: 0,58 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 8,72 kWh/24h

Energieverbrauch: 3183 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 63,49

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1225

Breite Ausschnitt: 740

Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 1010

Tiefe Verpackung: 900

Höhe Verpackung: 1535

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE
Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0
Email: office@ake.at